

DIMENZAČNÍ TABULKA AKTIVNÍ VRSTVY PLAMOSTOP P9 PRO KRITICKOU TEPLOTU 500°C

A/V	Požární odolnost R v min.				
	Síla náteru v μ				
	R15	R30	R45	R60	R90
65	250	250	250	533	1526
70	250	250	250	630	1672
75	250	250	250	723	1800
80	250	250	250	810	1932
85	250	250	307	894	2068
90	250	250	367	974	2188
95	250	250	424	1050	
100	250	250	478	1112	
105	250	250	529	1185	
110	250	250	580	1258	
115	250	250	627	1320	
120	250	250	674	1383	
125	250	250	717	1440	
130	250	250	760	1498	
135	250	250	800	1550	
140	250	250	839	1604	
145	250	250	876	1654	
150	250	250	913	1703	
155	250	250	948	1748	
160	250	250	982	1794	
165	250	250	1013	1836	
170	250	250	1045	1879	
175	250	250	1075	1914	
180	250	250	1105	1949	
185	250	269	1133	1993	
190	250	288	1161	2033	
195	250	305	1187	2066	
200	250	323	1213	2103	
205	250	339	1238	2136	
210	250	356	1263	2169	
215	250	371	1286		
220	250	387	1309		
225	250	401	1326		
230	250	416	1353		
235	250	430	1373		
240	250	444	1394		
245	250	457	1414		
250	250	470	1433		
255	250	482	1452		
260	250	494	1470		
265	250	505	1488		
270	250	518	1506		
275	250	539	1522		
280	250	540	1539		
285	250	550	1545		
290	250	561	1571		
295	250	571	1586		
300	250	582	1601		
305	250	591	1615		
310	250	601	1630		
315	250	610	1644		
320	250	619	1658		
325	250	628	1661		
330	250	637	1684		
335	250	645	1699		
340	250	654	1710		