

DIMENZAČNÍ TABULKA AKTIVNÍ VRSTVY PLAMOSTOP P9 PRO KRITICKOU TEPLOTU 550°C

A/V	Požární odolnost R v min.				
	Síla náteru v μ				
	R15	R30	R45	R60	R90
65	250	250	250	285	1199
70	250	250	250	372	1331
75	250	250	250	456	1456
80	250	250	250	535	1576
85	250	250	250	610	1689
90	250	250	250	682	1797
95	250	250	250	750	1900
100	250	250	250	815	1999
105	250	250	277	873	1183
110	250	250	314	937	
115	250	250	356	996	
120	250	250	398	1049	
125	250	250	436	1100	
130	250	250	475	1152	
135	250	250	510	1199	
140	250	250	546	1247	
145	250	250	578	1291	
150	250	250	611	1335	
155	250	250	641	1376	
160	250	250	672	1417	
165	250	250	700	1453	
170	250	250	729	1494	
175	250	250	755	1527	
180	250	250	782	1565	
185	250	250	807	1608	
190	250	250	832	1641	
195	250	250	855	1667	
200	250	250	878	1694	
205	250	250	900	1723	
210	250	250	922	1752	
215	250	250	942	1780	
220	250	250	963	1808	
225	250	250	983	1834	
230	250	250	1002	1860	
235	250	250	1020	1884	
240	250	250	1039	1909	
245	250	250	1053	1937	
250	250	250	1074	1956	
255	250	250	1090	1978	
260	250	250	1107	2000	
265	250	250	1122	2021	
270	250	250	1138	2042	
275	250	250	1153	2060	
280	250	250	1168	2082	
285	250	256	1182	2100	
290	250	272	1196	2119	
295	250	281	1210	2137	
300	250	290	1223	2155	
305	250	298	1235		
310	250	307	1248		
315	250	315	1260		
320	250	323	1273		
325	250	330	1289		
330	250	338	1296		
335	250	345	1308		
340	250	353	1319		